NIRO Freistrom-Absperrventil, ohne Entleerung, AG, Figur 073 0G CH



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus Edelstahl
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- Spindelgewinde ausserhalb des Mediums
- verschleissfester Ventilsitz aus Edelstahl
- mit schwarzem Handrad
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen
- totraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestellnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m^3/h)	kg
0730G015CH	15	G 3/4	60	100	17,5	70	2,3	5,9	0,410
0730G020CH	20	G 1	60	100	19	78,5	1,6	12,5	0,560
0730G025CH	25	G 1 1/4	70	128	21	97	1,4	21,3	0,900
0730G032CH	32	G 1 1/2	70	145	24	110	1,1	38,7	1,250
0730G040CH	40	G 1 3/4	70	153	28	130	1,8	47,2	1,750
0730G050CH	50	G 2 3/8	90	195	33	145	1,4	84,8	2,750

Zubehör

Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe