


Produktmerkmale

- verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH)
- Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschliesslich dynamischer Kartusche, mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Strömungsteiler-Durchgang mit Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Nasszellenzuleitung mit Überwurfmutter
- Nasszellenrückleitung mit Überwurfmutter
- wartungsfrei
- totraumfrei
- inkl. VAV Vollstrom-Absperrentile mit Aussengewinde und Sanftschlussgriff Figur 387 0G
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM Dichtungskörper und Rotguss-Schliesskörper
- inkl. Dämmschale
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen



Normen und Zulassungen

- Ventil(e) mit DVGW-Zulassung
- SVGW zur Verlängerung beantragt
- nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- Dämmschalen Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- DIN EN 13828

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	Durchgang DN	Abgänge DN	VAV DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
6500701500	15	15	15	G 3/4	G 3/4	70	87	123,5	185	100	115	90	1,798
6500702000	20	20	20	G 1	G 1	70	97	133,5	185	100	115	90	2,193
6500702500	25	20	20	G 1 1/4	G 1	70	107	143,5	185	100	115	90	2,407
6500703200	32	20	20	G 1 1/2	G 1	70	112	148,5	195	100	115	90	2,595
6500704000	40	25	25	G 1 3/4	G 1 1/4	70	124,5	168,5	206	100	121	93	3,599
6500705000	50	25	25	G 2 3/8	G 1 1/4	70	134,5	178,5	219	100	121	93	4,162

Zubehör

- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Doppel-Verschraubung mit beidseitiger Überwurfmutter, Figur 101 06
- Aussengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08