

ETA-THERM regulační ventil pro jednotlivá podlaží, 62 °C až 64 °C, vnitřní závit, Figur 136 00





Atributy výrobku

- automatický ventil jemné regulace pro hydraulické vyrovnání potrubí etážových rozvodů od kv-min 0,05
- automatický cirkulační regulační ventil,k hydraulickému vyvážení cirkulačních větvi, s automatickým nastavením termické dezinfekce.
- v místech kontaktu s mediem bez přítomnosti mosazi a odolný proti agresivním kapalinám. Vyroben z červeného Bronzu
- PTFE - těsnění sedla
- bezúdržbové těsnění EPDM vřetena
- termostatická regulační jednotka
- Vnitřní závit
- Ovladací rukojeť s fialovým označením
- Bez mrtvého bodu
- s možnosti uzavření, regulací a přednastavením

Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace ÖVGW
- Registrace SVGW
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- pro zařízení podle pracovního listu DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- Podle oceňovacího základu UBA
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technické údaje

- Rozsah regulace 62 °C - 64 °C
- hladina tlaku PN 16
- max. Provozní teplota 90 °C

objednací číslo	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	OK1 (mm)	kvs (m^3/h)	kg
1360001500	15	Rp 1/2	42	47	35	70	19	0,4	0,472

příslušenství

Izolační pouzdro pro podomítkové ventily, UP-PLUS a ETA-THERM, Figur 471 14

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe