



## Produktmerkmale


- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar bis DN 80
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Flanschanschluss
- ohne Entleerung (keine Entleerung nachrüstbar)
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

## Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung bis DN 80
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung bis DN 100
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C



Bestellnr.	DN	Anzahl Bohrungen	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	kg
1350102500	25	4	70	115	68	25	149	160	12	1	24,2	2,783
1350103200	32	4	70	140	78	32	173	180	13	1,2	37,7	4,074
1350104000	40	4	70	150	88	40	177	200	14	1,3	55,4	4,965
1350105000	50	4	90	165	102	50	212	230	14	0,8	112,5	6,438
1350106500	65	4	90	185	122	65	246	290	15	1,6	132,6	9,798
1350108000	80	8	120	200	138	80	256	310	16	1,4	216,3	12,152
1350110000	100	8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	240	19,247

## Zubehör

Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00  
 Winkelbordscheiben, Figur 425 00  
 Gewindeflansch, Figur 426 00  
 Flanschdichtung, Figur 428 00  
 Sechskantschraube, Figur 429 M