
Durchgangs-Rückflussverhinderer, AG, mit Entleerstopfen, Figur 158 1G



Produktmerkmale

- besonders geeignet für Zirkulationssysteme durch sehr niedrigen Öffnungsdruck
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- mit Entleerstopfen
- mit Prüfeinrichtung
- kontrollierbare RV-Patrone als Kunststoff-Strömungskörper
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- BELGAQUA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 10
- max. Betriebstemperatur 65 °C
- kurzfristige Spitzentemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	Δ pörr. (hPa)	kvs (m^3/h)	kg
1581G01500	15	G 3/4	G 1/4	24	70	4,3	10	4,3	0,189
1581G02000	20	G 1	G 1/4	27	80	3,2	10	8,9	0,267
1581G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	32,5	82	2,7	10	15	0,417
1581G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	36	87	2,7	10	24,8	0,470
1581G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	40,5	95	1,5	10	51	0,631
1581G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	47,5	115	2,4	10	63,9	1,034

Zubehör

Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
Axial-Entleerventil aus Rotguss, Figur J7109 170 00
Verlängerung für Entleerventile DN 8, Figur J6109 473 00
Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00
Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
Pressverschraubung System Viega RAXOFIX, Figur 476 32

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe