
Freistrom-Rückflussverhinderer, mit Entleerstopfen, IG, Figur 195 02



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Innengewinde
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder
- EPDM-Sitzdichtung
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet



Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	Δ pörr. (hPa)	kvs (m^3/h)	kg
1950201500	15	Rp 1/2	G 1/4	48,5	65	15	4,9	120	4,03	0,338
1950202000	20	Rp 3/4	G 1/4	59	75	16,3	3,6	110	8,3	0,462
1950202500	25	Rp 1	G 1/4	72	90	19,1	2,9	130	14,6	0,734
1950203200	32	Rp 1 1/4	G 1/4	93	110	21,4	2,6	80	25,3	1,037
1950204000	40	Rp 1 1/2	G 1/4	98	120	21,4	3,1	80	35,9	1,364
1950205000	50	Rp 2	G 1/4	110	150	25,7	2,3	70	64,7	2,154

Zubehör

Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
Axial-Entleerventil aus Rotguss, Figur J7109 170 00
Verlängerung für Entleerventile DN 8, Figur J6109 473 00
Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00
Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe