Temperaturmessarmatur für KHS HS2® Hygienespülung, Figur 689 00

Produktmerkmale

- zum Betreiben der KHS HS2® Hygienspülung mit der Spülart Temperatursteuerung
- zum Anschluss an die KHS HS2® Hygienespülung
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- totraumfrei

Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 60751
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 105 °C
- Anschlusskabellänge 5 m

Bestellnr.	DN	A1	A2	A3	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	kg
6890001500	15	G 3/4	G 3/4	G 1/4	65	65	60	0,488
6890002000	20	G 1	G 1	G 1/4	68	67	60	0,549
6890002500	25	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1/4	70,5	72	70	0,702
6890003200	32	G 1 1/2	G 1 1/2	G 1/4	78	77	80	0,772
6890004000	40	G 1 3/4	G 1 3/4	G 1/4	79	82	80	0,871
6890005000	50	G 2 3/8	G 2 3/8	G 1/4	88,5	90	80	1,294

Zubehör

Dämmschale für MULTI-T-STÜCK, Figur 471 28
Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
Pressverschraubung System Viega RAXOFIX, Figur 476 32

 © Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe