



**Produktegenskaber**

- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- med universelt multi-vandmålerhus G 2 koaxial iht. HWW-model
- består af indmuringsventil og WZ-hus med indpudsnings- og overstrømskappe
- til montering af en koldt- eller varmtvandsmålekapsel
- Monteringsdybde variabel inden for vandmålerens monteringsmål
- vedligeholdelsesfri EPDM-spindeltætning
- Plastskaft, som kan afkortes trinløst
- Indvendigt gevind
- Intet dødrum
- påstøbt monteringsribbe til ekstraudstyret monteringsfod

**Standarder og godkendelser**

- UP-ventil(er) med DVGW-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- UP-ventil med støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

**Tekniske data**

- Stikmål 153 mm
- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 70 °C
- Kortvarig spidstemperatur 95 °C

| Ordrenummer | DN | A1     | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T1 (mm) | kg    |
|-------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 8552702000  | 20 | Rp 3/4 | 110     | 76      | 35      | 296     | 153     | 73      | 16,3    | 1,539 |

**tilbehør**

- Isoleringskål til CLASSIC afspærrings-WZ-kombinationer, figur 471 16
- Sæt til færdigmontering med greb, figur 590 00
- Sæt til færdigmontering som overstykke til det offentlige, figur 591 00
- Monteringsæt til UP-PLUS, figur 597 00
- Monteringsfod til CLASSIC afspærrings-WZ-kombinationer fig. 855 27 og fig. 885 27, figur 855 00 001
- Universal-blindroset til für afspærrings-WZ-kombinationer og -monteringsblokke, figur 855 00 002